


Version 01/2022



Montage Geschlossener Einbauraum Einbauraum EA 01 **d** h11 -

Einsatzbereich

-10°C bis 180°C Temperaturbereich Gleitgeschwindigkeit ≤ 0.8 m/s Medien-Beständigkeit s. Material-Datenblatt

Funktion

- Einfach-wirkender Abstreifer
- · Verhindert das Eindringen von Verunreinigungen
- · Schützt Führungselemente und Stangendichtungen
- · Das Profil A102 aus FPM kann in Hydraulikund Pneumatik-Zylindern eingesetzt werden
- FPM ist insbesondere für den Einsatz bei hohen Temperaturen geeignet und beständig ggü. vielen Chemikalien

Montagehinweis

• Den Abstreifer nierenförmig verformen, danach in die Nut drücken

Abmessungen

- Bitte übermitteln Sie die folgenden Maße für die Fertigung individueller Dichtungen:
- d Stangen-Außendurchmesser
- D Nutgrund-Durchmesser im Gehäuse
- C Abgesetzter Innendurchmesser
 - am Gehäuse
- Nutbreite L
- Н Dichtungshöhe

Profil, Werkstoff(e), Abmessungen bei Anfragen und Bestellungen erforderlich!

PDT Dichtung/technik GmbH | Mittelstraße 13 | D-07554 Korbußen Tel.: +49 (0) 36602 / 4631-0 • Fax: +49 (0) 36602 / 4631-29 • e-Mail: verkauf@pdt-seals.de