



Werkstoffe

- | | |
|-------------------|-------------|
| 1 Dichtelement | PUR 57 Sh D |
| 2 Vorspannelement | NBR 70 Sh A |



Einsatzbereich


- | | |
|----------------------|---|
| Druckbereich | ≤ 400 bar |
| Temperaturbereich | -30°C bis 100°C |
| Gleitgeschwindigkeit | $\leq 0,5$ m/s |
| Medien-Beständigkeit | s. Material-Datenblatt |

Funktion

- **Doppelt-wirkende** Kolbendichtung
- Spezielles Dichtelement aus PUR-D, welches Leakage minimiert
- Polyurethan (PUR 57 Sh D) ist hochfest und weist eine hohe Extrusionsbeständigkeit auf

Montage

Geschlossener Einbauraum
Einbauraum EK 20



$$P = D - 2e$$

Montagehinweis

- Den O-Ring 2 zuerst montieren
- Im Anschluss das Dichtelement 1 über den Kolben ziehen
- Bitte keine spitzen oder scharfkantigen Werkzeuge bei der Montage verwenden!

Abmessungen

- Bitte übermitteln Sie die folgenden Maße für die Fertigung individueller Dichtungen:

- | | |
|----------|-------------------------------|
| D | Zylinderrohr-Innendurchmesser |
| d | Nutgrund-Durchmesser |
| L | Nutbreite |

**Profil, Werkstoff(e), Abmessungen
bei Anfragen und Bestellungen erforderlich!**