




Version 01/2023



Geschlossener Einbauraum Einbauraum EA 03 d h11 C +0,1 D +0,2 D +0

Einsatzbereich

Temperaturbereich -30° C bis 100° C Gleitgeschwindigkeit ≤ 0.5 m/s Medien-Beständigkeit s. Material-Datenblatt

Funktion

- Doppelt-wirkender Abstreifer
- Verhindert das Eindringen von Verunreinigungen
- Schützt Führungselemente und Stangendichtungen
- Aufgrund der zusätzlichen Dichtfunktion wird dieser Abstreifer in Kombination mit Dichtungen mit hydrodynamischem Rückförderverhalten empfohlen, oder bei Einsatz einer Leckagebohrung

Montagehinweis

 Den Abstreifer nierenförmig verformen, danach in die Nut drücken

Abmessungen

• Bitte übermitteln Sie die folgenden Maße für die Fertigung individueller Dichtungen:

d Stangen-Außendurchmesser

D Nutgrund-Durchmesser im Gehäuse

C Abgesetzter Innendurchmesser

am Gehäuse

L/L1 Nutbreiten

H Dichtungshöhe

Profil, Werkstoff(e), Abmessungen bei Anfragen und Bestellungen erforderlich!

PDT Dichtung/technik GmbH | Mittelstraße 13 | D-07554 Korbußen Tel.: +49 (0) 36602 / 4631-0 • Fax: +49 (0) 36602 / 4631-29 • e-Mail: verkauf@pdt-seals.de