




Version 01/2023



Geschlossener Einbauraum Einbauraum EA 02 d f8 C H11 D H11

Einsatzbereich

Temperaturbereich -30°C bis 100°C Gleitgeschwindigkeit \leq 0,8 m/s Medien-Beständigkeit s. Material-Datenblatt

Funktion

- Doppelt-wirkender Abstreifer
- Verhindert das Eindringen von Verunreinigungen
- Schützt Führungselemente und Stangendichtungen
- Findet Verwendung in älteren Zylindern und Plungern

Montagehinweis

• Den Abstreifer nierenförmig verformen, danach in die Nut drücken

Abmessungen

• Bitte übermitteln Sie die folgenden Maße für die Fertigung individueller Dichtungen:

d Stangen-Außendurchmesser

D Nutgrund-Durchmesser im Gehäuse

C Abgesetzter Innendurchmesser

am Gehäuse

L/L1 Nutbreite

H/H1 Dichtungshöhen

Profil, Werkstoff(e), Abmessungen bei Anfragen und Bestellungen erforderlich!

PDT Dichtung/technik GmbH | Mittelstraße 13 | D-07554 Korbußen Tel.: +49 (0) 36602 / 4631-0 • Fax: +49 (0) 36602 / 4631-29 • e-Mail: verkauf@pdt-seals.de